

ASF700

An der Front- und Rückseite montierbares Gebläse mit 180 Drehung des Luftauslasses (366 m³/min)

Artikelnr.: I10-0948



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/asf700-an-der-front-und-ruckseite-montierbares-geblase-mit-180-drehung-des-luftauslasses-1300-lmin>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	415 kg
min. PS	80 hp
CAT	II
Drehzahl	540 rpm
Dimensionen	1500 x 1200 x 1400 mm
Messer	10+10 pcs
Antrieb	Tractor PTO
Luftstrom	22000 m ³ /h
Air speed	250 km/h
Turbine	70 cm

Beschreibung

ASF700 Gebläse

- Laufrad Durchmesser Ø cm 70
- N ° Klinge 10 + 10
- Getriebe für P.T.O./ U / 540/1000
- Vorne oder hinten am hydraulischen Hub montiert 1 Kat.-Nr. 2 ^ cat.
- Maximale Menge der ausgestoßenen Luft mc / h 22000
- Höchstgeschwindigkeit der ausgestoßenen Luft km / h 250
- Mindestleistung des Traktors HP 80/100
- Abmessungen B x L x H cm 120 x 150 x 140
- Gewicht KG 415