

NLY1154

Traktor mit Kabine, 115 PS

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/nly1154-traktor-mit-kabine115-ps>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	4400 kg
Antrieb	12+12
Geschwindigkeit	2-37 KM/H
Radstand	242,5 cm
Vorder reifen	340/85 R24
Hinter reifen	42085 R34
Motor	4 Cyl, Turbocharged, diesel .
Tractor Motor Power	85.2 KW
Turning circle	4500 mm
Hydraulic connection	3 .
Ground clearance	420 mm
Tractor Power	115 HP

Beschreibung

Der Traktor YTO NLY1154 ist mit einem 115 PS starken 4-Zylinder-Dieselmotor der Stufe V ausgestattet, der für kraftvolle und zuverlässige Arbeit sorgt. Er verfügt über 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge, um verschiedenen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden. Er verfügt über einen zuschaltbaren Allradantrieb und eine Differentialsperre. Die Maschine ist mit einer elektrohydraulischen Zapfwellen-Steuerung ausgestattet, die eine einfache Bedienung der Arbeitswerkzeuge ermöglicht. Das Produkt ist mit einer klimatisierten und beheizten Kabine ausgestattet, die ein komfortables Arbeiten an langen Arbeitstagen und unter allen Wetterbedingungen ermöglicht. Dieses Modell ist die ideale Wahl für alle, die einen leistungsstarken, zuverlässigen und robusten Traktor für landwirtschaftliche Arbeiten benötigen und komfortabel arbeiten möchten.

- • Motortyp: 4-Zylinder-Doosan-Dieselmotor Stufe -V
- • Leistung: 85,2 KW (115 PS)
- • Synchronisiertes 12/12-Gang-Schaltgetriebe
- • Handschaltgetriebe - Mechanischer Allradantrieb
- • Differentialsperre
- • Geschwindigkeit: 3-37 km/h
- • Bremsen: wet Mehrscheibenbremsanlage
- • 540/1000 Zapfwellenantrieb mit elektrohydraulischem Getriebe
- • 3 Paar externe Hydraulikanschlüsse am Heck
- • Frontwichts-Kit
- • Radgewichts-Kit
- • Klimatisierte, druckbeaufschlagte Kabine
- • Verstellbarer Federsitz und Lenksäule
- • Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten

- • Gelbe Blinklichter
- • Einkreis- und Zweikreis-Druckluftbremsanlage
- • Vordere Kotflügel
- • Kat. II. Querlenker und Spindel
- • Hintere 3-Punkt-Hebekapazität: 2950 kg
- • Anhängerkupplung mit Leiteranschluss
- • Anhängerkupplung
- • Reifengröße vorne: 340/85 R24
- • Bereifung hinten: 42085 R34
- • Spurbreite vorne/hinten: 1655-1981 / 1540-2140
- • Bodenfreiheit: 420 mm
- • Achsabstand: 2 425 mm
- • Abmessungen (L x B x H): 4 483 x 2200 x 2956 mm
- • Gewicht: 4 400 kg