

NMF704C

Traktor mit Kabine, 70 PS

Artikelnr.: Y96-6879

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/nmf704c-traktor-mit-kabine-70-ps>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	2770 kg
Geschwindigkeit	3-30 KM/H
Radstand	209.3 cm
Vorder reifen	280/70R20
Hinter reifen	380/70R28
Motor	4 Cyl, Turbocharged, diesel .
Tractor Motor Power	52/70 KW
Turning circle	4200 mm
Hydraulic connection	2 .
Ground clearance	360 mm

Beschreibung

Der Traktor YTO NMF704C ist mit einem 70 PS starken 4-Zylinder-Doosan-Dieselmotor der Stufe V ausgestattet, der eine starke und zuverlässige Leistung bietet. Er verfügt über 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge, um verschiedenen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden. Er verfügt über einen zuschaltbaren Allradantrieb und eine Differentialsperre. Das Produkt ist mit einer elektrohydraulischen Zapfwellensteuerung ausgestattet, die die Handhabung der Arbeitswerkzeuge erleichtert. Das Gerät verfügt über eine klimatisierte und beheizte Kabine, die ein komfortables Arbeiten an langen Arbeitstagen und unter allen Wetterbedingungen ermöglicht. Dieser Traktor kann die ideale Wahl für diejenigen sein, die eine leistungsstarke und zuverlässige Maschine für landwirtschaftliche Arbeiten oder den Materialumschlag suchen und für die Fahrkomfort wichtig ist.

- - Motortyp: 4-Zylinder-Doosan-Dieselmotor Stufe -V
- - Leistung: 52 KW (70 PS) - Synchronisiertes 12/12-Gang-Schaltgetriebe
- - Manuelles Schaltgetriebe
- - Mechanisch betätigter Allradantrieb
- - Differentialsperre
- - Geschwindigkeit: 3-30 km/h
- - Bremsen: nasse Mehrscheibenbremsanlage
- - 540/1000 Zapfwellenantrieb mit elektrohydraulischem Getriebe
- - 2 Paar externe Hydraulikanschlüsse am Heck
- - Frontgewichts-Satz
- - Radgewichts-Satz
- - Klimatisierte, druckbeaufschlagte Kabine
- - Verstellbarer Federsitz und Lenksäule
- - Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- - Gelbe Blinklichter
- - Einkreis- und Zweikreis-Druckluftbremsanlage

- - Vordere Kotflügel
- - Kat. II Lenker und Spindel
- - Anhängerkupplung mit Leiteranschluss
- - Anhängerkupplung
- - Reifengröße vorne: 280/70R20
- - Bereifung hinten: 380/70R28
- - Spurenbreite vorne/hinten: 1400 / 1400-1600 mm
- - Bauchhöhe: 360 mm
- - Achsabstand: 2 093 mm
- - Abmessungen (L x B x H): 4 070 x 1 820 x 2 530 mm
- - Gewicht: 2 770 kg