

## PowerHarrowF110-250

Kreiselegge mit Hinterwalze 250 cm

Artikelnr.: F41-4739



### Verkäufer

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Steuernummer: 25366895-2-03  
USt-IdNr.: HU25366895

### Vertrieb

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/powerharrowf110-250-kreiselegge-mit-hinterwalze-250-cm>



### Parameter

| Bezeichnung | Wert   |
|-------------|--------|
| Hersteller  | Forigo |

### Beschreibung

Das Arbeitsprinzip dieser Maschinen ist die vertikale gegenläufigen Rotorendrehung mit Messern, die große Erdschollen zerkleinern und die Arbeitsfläche nivellieren. Die vertikale Bearbeitung erlaubt eine optimale Entlüftung des Bodens und haltet seine Struktur und seine natürliche Zusammensetzung. Dank verschiedener Walzen und sonder hintere Zubehören ist es möglich die Arbeitstiefe zu verstellen und unterschiedliche Saatbeete und erhöhte Dämme auszuführen. Alle unsere Kreiseleggen sind gebaut um eine lange Lebensaduer zu haben. Sie sind besoders geschätzt in schwere Böden für die gute Krümelung mit geringen Kraftverbrauch. Die Palette besteht aus starrer und klappbaren Kreiseleggen für jede Traktor und PS Klasse. Universaler Dreipunktbock Kat.2<sup>a</sup> und 3<sup>a</sup> Schwingende verstellbare Unterlenker, Hydraulisches System Öffnung-Klappung des Gerätes, Hydraulische Transportverriegelung, Flottierendes hydraulisches System für automatische Boden Anpassung, Zentrales Getriebe 1000 U/min, Seitliche Getriebe mit 1 Geschwindigkeit, Rotorumdrehungen 320 U/min, Ein Stück geschmiedete Zinkenträger und Flansch mit versenkten Schrauben, 2 Zinken je Rotor, Umkehrbare beidseitig montierbare ZEUS Zinke, Abgegründete Zinkenträger gegen Verstopfung, Kit hintere höhenverstellbare Planierschiene PARABLOC durch Spindel, Zentraler verstellbarer Spurlockerer, Höhenverstellbare bewegliche Seitenwände auf Federn, Mechanische Verstellung der Arbeitstiefe, Vorderer Sicherheitsschutz, Transportbreite 230 cm, Hintere Beleuchtung Tafeln, Seitliche Gelenkwellen mit Scherbolzen SB, Zentrale serienmäßige Gelenkwelle Traktorseite 1"3/8 Z=6.