


RotaryTillerDF6-600

Bodenfräse 600 cm

Artikelnr.: F41-4823



Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/rotarytillerdf6-600-bodenfrase-600-cm>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Hersteller	Forigo

Beschreibung

Die Maschinen bestehen aus einem horizontalen Fräsrотор mit Hacken bzw. Messern ausgerüstet, die in der Fahrtrichtung der Zugmaschine drehen. Seitliche Kufen, Räder, Walzen oder Dammformbleche können die Arbeitstiefe einstellen. Unsere Bodenfräsen können feste und harte Boden zerkleinern, auch mit Unkräutern oder Ernterückständen. Aus diesem Grund sind unsere Bodenfräsen nützlich sowohl als Ersteverarbeitung als auch zweiter Arbeitsgang nach dem Pflug bzw. Tiefenlockerung. Der Fräswelle mit verschiedenem Durchmesser kann je nach Boden und Arbeitsbedingungen unterschiedlichen Werkzeuge montieren. Die Palette besteht aus starren, verschiebbaren (mechanisch u. hydraulisch) und klappbaren Maschinen bis 700 cm Arbeitsbreite. Universaler Dreipunktbock Kat. 3^a und 4^a, Schwingende verstellbare Unterlenker, Getriebe mit 1 Geschwindigkeit 1000 U/Min, Seitliche Zahnradantriebe (6 Zahnräder), Gegenseitige interne Antriebe im Ölbad, Fräswelle Ø600 mm, Geflanschte demontierbare Rotorwellen mit äußersten Messern nach außen gerichtet, Kit 6 Fräsmesser ("C") je Flansch, Kit Gegenflansch aus Gegenverschleiß-Stahl zur Messernbefestigung, Hintere verstellbare Hauben mit Einstellung durch Federn, Hydraulisches System Öffnung-Klappung des Gerätes, Hydraulische Transportverriegelung, Transportbreite 280 cm, Hintere Beleuchtung Tafeln, Seitliche Gelenkwellen mit Nachschaltkupplung SC, Zentrale serienmäßige Gelenkwelle Traktorseite 1 3/8 Z=6, AUSWAHL EINES WALZENTYPS ERFORDERLICH