

StoneBurrierG45HC-350

Umkehrfräse 350 cm

Artikelnr.: F41-4882

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/stoneburrierg45hc-350-umkehrfrase-350-cm>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Hersteller	Forigo

Beschreibung

Diese Sondermaschinen erlauben eine fein und gut gekrümmelte Beetvorbereitung in festen, Harten, Stein und Kluten reichenden Boden. Die umgekehrte Drehung einer Spatenmessern bestückten Fräswelle, zusammen mit einem Steinrechen (Filtersystem) und einer Planierschiene ermöglichen die fein und saubere Erde nach oben zu bringen und schön sie einzuebnen. Damit schafft, nur in einen Arbeitsgang, unsere Umkehrfräse ideale Beetkonditionen (sowie Fläche als auch erhöhte Beete) fuer die nachkommenden Saat und Pflanzung Verfahren. Diese Maschinen sind besonders im Gemüse- und Sonderkulturen – z. B. Tomaten, Zwiebeln, Baby Leaf, Schnittsalate und so weiter – erfolgreich verwendet, wo man gut strukturierte, porösen und nievellerte Saat-Beete bzw. Dämmen während des ganzen Kulturzyklus benötigt. Unsere Umkehrfraese Palette ist unvergleichbar weit fuer Modellen und Ausstattungen: Sie besteht aus solo, zweifach und dreifach Maschinen, mit feststen oder klappbaren Rahmen für jede Bedürfnis und Traktorleistung. Universaler Dreipunktbock Kat.2^a und 3^a,

Schwingende verstellbare Unterlenker,

Getriebe mit 1 Geschwindigkeit,

Doppelter seitlicher Antrieb mit Rollenketten im Ölbad bis Mod. 400; mit 3 Zahnädern von Mod. 420,

Mono-Rotor bis Mod. 400; Zwei Rotoren mit zentralem Flansch von Mod. 420,

Zweifach abgedichtete Wellenlager im Ölbad,

Geflanschte demontierbare Rotorwelle/n,

Kit 6 Spatenmesser pro Flansch,

Kit Gegenflansch aus Gegenverschleiss-Stahl zur Messernbefestigung,

Seitenwände mit hochfesten Stahleinlagen,

Seitliche Antriebe durch Gelenkwelle,

Doppelter starrer Steinrechen auf seitliche Federn montiert, ,

Zentrale Gelenkwelle mit Scherbolzen SB Traktorseite 1"3/8 Z=6 bis Mod. 400,

Zentrale Gelenkwelle mit Schützen + 2 seitliche Gelenkwellen mit Scherbolzen SB von Mod. 420,