

TS530CR150

110 cm Mittig montierte Scheibenmäher

Artikelnr.: P08-0733

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
USt-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/ts530cr150-110-cm-mittig-montierte-scheibenmaher>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	980 kg
Arbeitsbreite	1100 mm
min. PS	90 hp
Drehzahl	540 rpm
Antrieb	hydraulic engine

Beschreibung

Hydraulische Sichelmäher mit teleskopischem Ausleger TS530F „RIBER“, entworfen für Montage an der Heckseite, Vorderseite oder sogar mittig eines Traktors. Mit wenigen Handgriffe kann der TS501 Links oder Rechts vom Traktor betrieben werden. (Drehrichtung der Zapfwelle beachten!) Ausgestattet mit der patentierten Vorrichtung Procomas für eine Portalrotation von 150° (R150); diese erleichtert das Überwinden von Hindernissen wie Geländer, Pflanzen und Verkehrszeichen während des Vorrückens, so dass mit einer einzigen Umdrehung der Inneren Mähkopfs weiter schneiden kann, wodurch die Produktion um ca. 50% erhöht wird; automatische Abschaltvorrichtung des Äußere Mähkopf beim Überwinden des Hindernisses, mit automatischer Wiederaufnahme des Mähweges.

Technische Daten:

- Vollständig aus hochfestem und elastischem Spezialstahl hergestellt
- Automatischer Aushub mit Wiedereintrittskraft und Selbstbalancierung der Druck des Hydraulikmotors
- Schnitthöhe einstellbar durch Anheben des Bogens mittels hydraulischer Steuerung
- Automatische Klingenabtrennvorrichtung während der Transportphase
- Unabhängiges Hydrauliksystem mit 3-stufiger Zahnradpumpe, max. Fördermenge 116 Liter, max. Druck 170/180 bar
- Schutzvorrichtung gegen gefährlichen Einführung verschiedener Materialien.
- Bewegungssteuerung mittels elektro-hydraulischem Verteiler mit Ventil Priorität und Panel in der Kabine platziert (nur beim TS530F). Auf Anfrage für TS530C
- Schneidegerät Gesamtbreite 100 cm
- Automatische Portalhubvorrichtung mit Druckvariation.
- Sicherheitssysteme zum Schutz des Bedieners und der Ausrüstung gemäß der EG-Maschinenrichtlinie.