

## TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 1650-3

Tiefenlockerer in geschweißter Starrrahmen-Ausführung, 165 cm Arbeitsbreite

Artikelnr.: T89-12242

### Verkäufer

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
Steuernummer: 25366895-2-03  
Ust-IdNr.: HU25366895

### Vertrieb

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/tSCO-subsoiler-standard-welded-1650-3-tiefenlockerer-in-geschweisster-starrrahmen-ausfuhrung-165-cm-arbeitsbreite>



### Parameter

| Bezeichnung       | Wert      |
|-------------------|-----------|
| Gewicht           | 691 kg    |
| Arbeitsbreite     | 1650 mm   |
| min. PS           | 70-100 hp |
| Arbeitstiefe      | 450 mm    |
| Number of Rippers | 3 pcs     |
| Required power    | 52-74 KW  |

### Beschreibung

Der Toscano Standard Tiefenlockerer ist ein robustes Gerät für die Primärbodenbearbeitung, das speziell dafür entwickelt wurde, tief liegende Verdichtungen und die sogenannte **Pflugsohle** aufzubrechen. Im Gegensatz zum Pflügen wird der Boden hierbei nicht gewendet, was die natürliche Schichtung und die Bodenfeuchtigkeit schont.

#### Wichtige Merkmale und Vorteile:

**Stabiler Schweißrahmen:** Die vollverschweißte Rahmenkonstruktion sorgt für maximale Verwindungssteifigkeit, selbst bei extremen Bedingungen und schweren Lehmböden.

**Abscherschrauben-Sicherung:** Jeder Zinken ist mit einer zuverlässigen Abschersicherung ausgestattet. Dies schützt sowohl das Gerät als auch den Traktor vor Schäden beim Auftreffen auf unterirdische Hindernisse (z.B. große Steine).

**Doppel-Stachelwalze (Zinkenrotor):** Die im Heck montierten Walzen krümeln die Erdschollen effizient, ebnen die Oberfläche ein und sorgen für einen perfekten Rückfestigungseffekt, um das Austrocknen des Bodens zu verhindern.

**Hydraulische Tiefenverstellung:** Über zwei hydraulische Zylinder kann die Arbeitstiefe sowie die Position der Walzen bequem und präzise direkt aus der Kabine gesteuert werden.

**Maximale Arbeitstiefe:** Mit einer Arbeitstiefe von bis zu **45 cm** sorgt das Gerät für eine optimale Belüftung des Bodens und fördert das vertikale Wurzelwachstum.

#### Technische Daten im Überblick:

**Anzahl der Zinken:** Erhältlich mit 3, 5, 7 oder 9 Zinken.

**Arbeitsbreite:** Von 165 cm bis 390 cm.

**Leistungsbedarf:** Je nach Modell zwischen 70 PS und 200 PS.

**Anbau:** Universal-Dreipunktaufnahme CAT 2 und 3N.